

POWER PACT

GENERAC®

5.6
KVA

GENERADORES PORTÁTILES / RESIDENCIALES
COMERCIALES / INDUSTRIALES

CERO PROBLEMAS



ESPECIFICACIONES

- 220 V - 50 Hz Monofásicos.
- Cabinados e insonorizados.
- Transferencia automática.
- Enfriamiento por aire.
- Dual-Fuel: Aptos para Gas Natural o GLP.
- Diseño innovador y de fácil instalación.
- Apto para intemperie

INCLUYE

- Tablero de Transferencia Automática.
- Control Electrónico de Marcha.
- Conector de gas flexible.
- Base de Composite para exterior.

GEN PACT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Cilindros	1
	Cilindrada (C.C.)	420
	R.P.M.	3.000
	Potencia máxima (Watts)	5.600
	Tensión nominal (Volts)	220
	Corriente máxima (Amp.)	25
	Fases	1
	Frecuencia nominal CA (Hz)	50
	Factor de potencia	1
	Peso (kg)	164
	Consumo m ³ /H a 100% carga	3,30
	Largo / Ancho / Alto (cm)	95,7 / 63,6 / 64,3

**NAVAL
MOTOR®**

PEOPLE & TECHNOLOGY

www.navalmotor.com

Av. del Libertador 701, Vicente López (1638)
Buenos Aires, Argentina.
(54 11) 4796 1777 - info@navalmotor.com

MADE IN U.S.A.



¿CUÁNTOS WATTS NECESITA?

Elementos domésticos:

Radio	50 W
DVD	50 W
CD	50 W
Lámparas de luz 75 / 100	75/100 W
Teléfono / Internet	150 W
Ventilador	200 W
TV color 27"	350 W
Alarma de seguridad	500 W
Heladera	500 W
Termotanque	500 W
Computadora de escritorio	800 W
Bomba presurizadora	800 W
Portón eléctrico ½ HP	875 W
Bomba de agua	1000 W
Máquina de café	1000 W
Micro Ondas	1000 W
Refrigerador / Freezer	1000 W

Bomba de riego	1200 W
Plancha	1500 W
Aire acondicionado central 2500 F	1500 W
Lava ropas	1500 W
Caldera	1800 W
Horno eléctrico	2100 W
Aire acondicionado central 6000 F	3800 W
Cocina eléctrica 4 hornallas	4500 W

Herramientas:

Cargador de baterías	500 W
Compresor de pintura	600 W
Compresor de aire 1/4 HP	975 W
Lijadora de cinta	1000 W
Reflector halógeno	1000 W
Cortadora de césped	1200 W
Compresor de aire 1 HP	1600 W

MONOFÁSICOS

GENERADORES RESIDENCIALES A GAS DE EMERGENCIA

**13
KVA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GUARDIAN 13 KVA

Cilindros	2
Cilindrada (C.C.)	992
R.P.M.	3.000
Potencia máxima - GLP (Watts)	13.000
Potencia máxima - GN (Watts)	13.000
Tensión nominal (Volts)	220
Corriente máxima (Amp.)	59/59
Fases	1
Frecuencia nominal CA (Hz)	50
Factor de potencia	1
Peso (kg)	201,8
Consumo Lts./H a 100% carga	7,39
Largo / Ancho / Alto (cm)	122,8 / 64,2 / 73,2



TRIFÁSICOS

GENERADORES COMERCIALES A GAS DE EMERGENCIA

**27
KVA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

QT 27 KVA

Cilindros	4
Cilindrada (C.C.)	2400
R.P.M.	1.500
Potencia máxima - GLP (Watts)	27.000
Potencia máxima - GN (Watts)	27.000
Tensión nominal (Volts)	380
Corriente máxima (Amp.)	41/41
Fases	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50
Factor de potencia	1
Peso (kg)	383
Consumo Lts./H a 100% carga	8,47
Largo / Ancho / Alto (cm)	155,5 / 72,5 / 84

