

PROTECTOR QT

GENERAC®



GENERADORES COMERCIALES DE EMERGENCIA

CERO PROBLEMAS

GAS
con TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA



ESPECIFICACIONES

- 380 / 220 V - 50 Hz Trifásicos.
- Cabinados e insonorizados.
- Transferencia automática.
- Enfriamiento por líquido.
- Dual-Fuel: Aptos para Gas Natural o GLP.
- Diseño innovador y de fácil instalación.
- Apto para intemperie.

INCLUYE

- Tablero de Transferencia Automática.
- Control Electrónico de Marcha.
- Conector de gas flexible.



MADE IN U.S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RT 22 KVA	RT 27 KVA
Cilindros	4	4
Cilindrada (C.C.)	2400	2400
R.P.M.	1.500	1.500
Potencia máxima (Watts)	22 kva	25 - 27 kva
Tensión nominal (Volts)	380 / 220	380 / 220
Corriente máxima (Amp.)	32 Amp	36 - 39 Amp
Fases	3	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50	50
Factor de potencia	0.8	0.8
Peso (kg)	410	426
Consumo Lts./H a 100% carga	9 m3/h - 13 L/h	10,2 m3/h - 14,8 L/h
Largo / Ancho / Alto (cm)	158 / 98 / 77,6	158 / 98 / 77,6

NAVAL MOTOR 45 AÑOS

PEOPLE & TECHNOLOGY

www.navalmotor.com
Av. del Libertador 701, Vicente López (1638)
Buenos Aires, Argentina.
(54 11) 4796 1777 - info@navalmotor.com

GENERAC®

¿CUÁNTOS WATTS NECESITA?

Elementos domésticos:

Radio	50 W
DVD	50 W
CD	50 W
Lámparas de luz 75 / 100	75/100 W
Teléfono / Internet	150 W
Ventilador	200 W
TV color 27"	350 W
Alarma de seguridad	500 W
Heladera	500 W
Termotanque	500 W
Computadora de escritorio	800 W
Bomba presurizadora	800 W
Portón eléctrico ½ HP	875 W
Bomba de agua	1000 W
Máquina de café	1000 W
Micro Ondas	1000 W
Refrigerador / Freezer	1000 W

Bomba de riego	1200 W
Plancha	1500 W
Aire acondicionado central 2500 F	1500 W
Lava ropas	1500 W
Caldera	1800 W
Horno eléctrico	2100 W
Aire acondicionado central 6000 F	3800 W
Cocina eléctrica 4 hornallas	4500 W

Herramientas:

Cargador de baterías	500 W
Compresor de pintura	600 W
Compresor de aire 1/4 HP	975 W
Lijadora de cinta	1000 W
Reflector halógeno	1000 W
Cortadora de césped	1200 W
Compresor de aire 1 HP	1600 W

COMERCIALES

GENERADORES DE EMERGENCIA A GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	QT 22 KVA	QT 27 KVA
Cilindros	4	4
Cilindrada (C.C.)	2400	2400
R.P.M.	1.500	1.500
Potencia máxima (GN - GLP)	22 kva	25 - 27 kva
Tensión nominal (Volts)	380/220	380/220
Corriente máxima (GN - GLP)	32 Amp	36 - 39 Amp
Fases	3	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50	50
Factor de potencia	0.8	0.8
Peso (kg)	410	426
Consumo a 100% carga (GN - GLP)	9 m3/h - 13 L/h	10,2 m3/h - 14,8 L/h
Largo / Ancho / Alto (cm)	158/98/77,6	158/98/77,6



INDUSTRIALES

GENERADORES DE EMERGENCIA A GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	35 KVA*	50 KVA*	70 KVA*	100 KVA*	150 KVA*	200 KVA*	250 KVA*	300 KVA*	350 KVA*	400 KVA*
Cilindros	8V	8V	10V	8V	8V	6L	6L	6L	12V	12V
Cilindrada (C.C.)	5.400	5.400	6.800	8.900	8.900	14.170	14.170	14.170	21.900	21.900
R.P.M.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Potencia máxima kva (GN-GLP)	35	50	67-70	100	150-140	200	250	300	350	400
Tensión nominal (Volts)	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220
Corriente máx - Amp (GN-GLP)	51	72	97-101	144	217-203	289	361	433	505	577
Fases	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Factor de potencia	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Peso (kg)	1.056	1.056	1.275	1.371	1.961	3.282	3.927	4.032	5.333	5.333
Cons. m3/h. 100% carga (GN-GLP)	16,9-6,2	21,8-7,3	25-10,9	27,7-11,2	40,8-15,1	63,8	74	74	90,7	90,7
Largo (mm)	2407	2407	2840	2840	3633	3923	4588	4588	5268	5268
Ancho (mm)	965	965	1028	1028	1280	1371	1460	1460	1803	1803
Alto (mm)	1574	1574	1721	1743	2330	2372	2725	2725	2899	2899

*APTOS PARADUAL-FUEL

