

NUEVO

GENERAC®

PROTECTOR SERIES

DIESEL

30
KVA

50
KVA

CERO PROBLEMAS



ESPECIFICACIONES

- 380 / 220 v - 50hz trifásicos
- Transferencia automática (opcional)
- Cabinados e insonorizados
- Enfriamiento por agua
- Combustible Diesel
- Diseño innovador y fácil instalación

INCLUYE

- Controlador electrónico de marcha
- Tanque de combustible de larga autonomía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	30 KVA** RD024	50 KVA Rd040
Modelo		
RPM Motor / Generador	1500 / 1500	
Motor	4 Cilindros en línea	
Tipo de Combustible	Diesel	
Amperaje de Salida - 110/220 V, monofásico, 1.0 pf	109	182
Amperaje de Salida - 231/400 V, trifásico, 0.8 pf	43	72
Consumo de Combustible - 1/2 carga - L/hr	4.39	6.51
Consumo de Combustible - 100% carga - L/hr	8.29	12.04
Modo Quiet-Test	Si	
db(A) en Prueba	65	
db(A) en Carga Normal	70	
Cabina Acústica	Acero	
Color de Cabina	Blanco	
Largo / Ancho / Alto (cm)	193 / 89 / 137	
Peso (kg)	763	936



NAVAL MOTOR 
PEOPLE & TECHNOLOGY

www.navalmotor.com Av. del Libertador 701, Vicente López (1638) Buenos Aires, Argentina. (54 11) 4796 1777 - info@navalmotor.com

CERO PROBLEMAS

MONOFÁSICOS

GENERADORES A GAS DE EMERGENCIA

13
KVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GUARDIAN 13 KVA

Cilindros	2
Cilindrada (C.C.)	992
R.P.M.	3.000
Potencia máxima - GLP (Watts)	13.000
Potencia máxima - GN (Watts)	13.000
Tensión nominal (Volts)	220
Corriente máxima (Amp.)	59/59
Fases	1
Frecuencia nominal CA (Hz)	50
Factor de potencia	1
Peso (kg)	201,8
Consumo Lts./H a 100% carga	7,39
Largo/Ancho/Alto (cm)	122,8/64,2/73,2



TRIFÁSICOS

GENERADORES COMERCIALES A GAS DE EMERGENCIA

27
KVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

QT 27 KVA

Cilindros	4
Cilindrada (C.C.)	2400
R.P.M.	1.500
Potencia máxima - GLP (Watts)	27.000
Potencia máxima - GN (Watts)	27.000
Tensión nominal (Volts)	380
Corriente máxima (Amp.)	41/41
Fases	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50
Factor de potencia	1
Peso (kg)	383
Consumo Lts./H a 100% carga	8,47
Largo/Ancho/Alto (cm)	155,5/72,5/84



TRIFÁSICOS

GENERADORES INDUSTRIALES A GAS DE EMERGENCIA

35
KVA
HASTA
250
KVA

MODELO SG

	35 KVA*	50 KVA*	100 KVA	150 KVA	200 KVA	250 KVA
Cilindros	8V	10V	8V	6 en línea	6 en línea	6 en línea
Cilindrada (C.C.)	5.800	6.800	8.900	12.900	12.900	12.900
R.P.M.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Potencia máxima	35.000	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000
Tensión nominal (Volts)	380/400	380/400	380/400	380/400	380/400	380/400
Corriente máxima (Amp.)	51	72	145	217	289	361
Fases	3	3	3	3	3	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50	50	50	50	50	50
Factor de potencia	3 fases	1	1	1	1	1
Peso (kg)	1.055	1.275	1.370	3.282	3.282	3.282
Consumo Lts./H a 100% carga	13,1	17,2	31,1	47,6	60,3	79,8

*APTOS PARA DUAL-FUEL

