

## ESPECIFICACIONES

**OptiMax®: 90 hp L**



|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>hp / kW</b>                                        | 90 / 66.2                 |
| <b>Tipo de motor</b>                                  | 3 CILINDROS EN LINEA      |
| <b>Desplazamiento (L)</b>                             | 1526                      |
| <b>(RPM)</b>                                          | 5000 - 5750 RPM           |
| <b>Amperaje/ voltaje del alternador</b>               | 60 amperios / 756 vatios  |
| <b>Longitud de pata</b>                               | 20" / 635 mm              |
| <b>Proporción de la caja de engranajes</b>            | 2.33:1                    |
| <b>Peso en seco * el modelo más ligero disponible</b> | 170 kg                    |
| <b>Clasificación de estrellas CARB</b>                | 3                         |
| <b>Diámetro y carrera</b>                             | 3.63 x 3.00" / 92 X 76 mm |
| <b>Ignición</b>                                       | Electrónico               |
| <b>Sistema de combustible</b>                         | Inyección directa         |
| <b>Sistema de escap</b>                               | A través de hélice        |



**UTILICE REPUESTOS  
ORIGINALES**



**Nº 1 EN LUBRICANTES  
ORIGINALES U.S.A.**

# NAVAL MOTOR